

PAROC XST 013, Tätningstejp för Luft- och ångspärr

Innehavare/Utfärdat för

PAROC AB

Bruksgatan 2, 541 86 SKÖVDE, Sverige
Organisationsnummer: 556036-3763
Tel: 0500-46 90 00, Fax: 0500-46 94 80,
E-post: paroc.se@paroc.com , Hemsida: www.paroc.se

Produktbeskrivning

Paroc XST 013 Tätningstejp, enkelhäftande tejp av PE-folie med polyamid-fiberarmering, med åldringsbeständigt akrylhäftämne, bredd 50 och 60 mm.

Avsedd användning

Används som skarvning, lagning och tätning av byggfolie av polyeten, avsedd för luft- och ångspärrar.

Handelsnamn

Paroc XST 013 Tätningstejp.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Fukt. Allmänt
Lufttäthet

6:51 första meningen
6:531

Produkten har också bedömts mot certifieringsregel 031 Skarvmaterial för flexibla spärrskikt.

Tillhörande handlingar

Arbetsanvisning PAROC XMV 012 och XMV 020 Luft- och ångspärr och PAROC XST 013, daterad 2017-08-25.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-12-0225, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande. SC1435-11| 2018-01-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P08756



Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Paroc, Hällekis och fabrikskod 101.

Märkning

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt eller emballage och omfattar:

På emballage:

Innehavare/Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Längd, bredd
Kontrollorgan

Paroc
✚
Tätningstejp XST 013
SC1435-11
Längd, bredd
RISE

På produkt:

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Fabrikskod
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

✚
RISE Certifiering 1002
Paroc XST 013
SC1435-11
101
nr/datum
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport FX203116, 6F008803A samt 6F008803B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-12-07.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-01-07.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Linda Ring Thorén