

# PAROC XMV, luft och ångspärr

Innehavare/Utfärdat för

## PAROC AB

PAROC AB, 541 86 SKÖVDE

Organisationsnummer: 556036-3763

Tel: 0500-46 90 00, Fax: 0500-46 94 80

E-post: [paroc.se@paroc.com](mailto:paroc.se@paroc.com) , Hemsida: [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

### Produktbeskrivning

Luft- och ångspärr av LD-Polyeten, med nominell tjocklek 0,12 mm, 0,15 mm respektive 0,20 mm.

### Avsedd användning

Luft- och ångspärr för montage i vägg, tak och golv.

### Handelsnamn

PAROC XMV 012, PAROC XMV 012 zcf, PAROC XMV 015, PAROC XMV 015 zcf, PAROC XMV 020 samt PAROC XMV 020 zcf.

Handelsnamnet med tillägget "zcf" avser produkten i vikt utförande.

### Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

#### BBR

Fukt, allmänt

6:51

Fuktsäkerhet, Lufttäthet

6:531

Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen

6:5325, andra allmänt råd, fjärde och femte meningen

#### PBL

Energihushållning och värmeisolering

8 kap, 4§ punkt 6

Produkterna har även bedömts mot kraven i certifieringsregel CR 128, bilaga 1 luft- och ångspärr.

### Tillhörande handlingar

Arbetsanvisning XMV 012 015 020 daterad 170825, avsnitt gällande luft- och ångspärr.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 410-94-0463, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden .

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat 0278/08 | 2017-09-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2017-09-28



6P05831



### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
AB Raniplast Oy, FI-687 00, Terjärv


### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:


Märkning direkt på produkt:  
Produktens typbeteckning

PAROC XMV Luft- och ångspärr  
0,12 mm, 0,15 mm alt. 0,20 mm

P-märke  
Godkännandets nummer  
Löpande tillverkningsnummer eller datum  
Egenskap

  
0278/08  
nr/datum  
Luft- och ångspärr

Märkning på emballage:  
Innehavare/Distributör  
Tillverkningsställe  
P-märke  
Certifieringsorgan  
Produktens typbeteckning

PAROC AB  
Terjärv  
  
RISE Certifiering  
PAROC XMV Luft- och ångspärr  
0,12 mm, 0,15 mm alt. 0,20 mm  
0278/08  
Värde  
Värde, värde  
RISE

Certifikatets nummer  
Egenskaper, ånggenomgångsmotstånd  
Egenskap, längd och bredd  
Kontrollorgan

### Bedömningsunderlag

Rapport FX106722B, 6F008564B och 7F007103A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

### Kommentarer

Byggfilm ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Monteringsanvisningar (e.g. Tillhörande handlingar) skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2009-04-16, med giltighetstid t.o.m. 2014-04-15.

### Giltighetstid

Giltigt till och med. 2022-09-27.

Linda Ring Thorén

Susanne Andersson