

Prestandadeklaration

Nr. 70009-CPR-2013-07-01

1. Produkttypens unika identifikationskod:

PAROC XMV 012, 015, 020, 020bas

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Se etikett

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Luft- och ångspärr

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Paroc Group
Energiakuja 3
FI-00180 Helsinki

6. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

SP – Technical Research Institute of Sweden,
Box 857, SE-50115 Borås, och
VTT – Technical Research Center of Finland,
PB 1000, FI-02044 VTT;

har enligt typtest i analogi med system 3 konstaterat ovannämnda produktgrupper vara i enlighet med standardens EN 13984:2004 krav.

7. Mått

Längd och bredd meddelade produktspecifikt med på förpackningen anbringad etikett.

8. Massa

Beroende av produktens tjocklek: 90 – 200 g/m² ± 10%. Tjockleken meddelas enligt produkttyp med etikett.

9. Väsentliga egenskaper:

5.5	Vattentäthet:	Godkänd
5.7.1	Åldringsbeständighet:	Godkänd
5.7.2	Kemikalieresistens:	Godkänd
5.8	Rivstyrka:	MD, TD > 60 N
5.10	Ångtäthet:	> 1,5 x 10 ⁶ s/m > 40 m (sd-värde)
5.11	Draghållfasthet:	MD, TD > 20 N/mm ²
	Brottöjning:	MD, TD > 500 %
5.12	Brandklassificering:	Klass F

Utskriven: 1.7.2013
Uppdaterad: 1.7.2013

För icke-listade egenskaper har ingen prestanda fastställts: NPD
Ovanstående egenskaper testade enligt EN 13984:2004

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:
Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager



Helsingfors 1.7.2013

(namnunderskrift)