

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 70009

Produkttypens unika identifikationskod	PAROC XMV 012
Avsedd användning/avsedda användningar	Luft- och ångspärr, Invändigt tätskikt
Tillverkare	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsingfors
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3
Harmoniserad standard	SS- EN 13984:2013
Anmält/anmälda organ	SP – Technical Research of Sweden NB nr 0402 Eurofins Expert Services NB nr 0809

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Helsinki 15.4.2019



Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanne Fagerlund

Angiven prestanda

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
Vattentäthet	Uppfyller	SS – EN 13984:2013
Slaghållfasthet	> 200 mm	
Åldringsbeständighet	Uppfyller	
Kemikalieresistens	Uppfyller	
Rivstyrka	MD, TD > 60 N	
Skarvstyrka	NPD	
Ångtäthet	>1,5 x 10 ⁶ s/m > 40 m (s _d -värde)	
Draghållfasthet	MD, TD > 20 N/mm ²	
Brottöjning	MD, TD > 500 %	
Brandklassificering	Klass F	
Farliga ämnen	NPD	