

## Prestandadeklaration

Nr. 70012-CPR-2013-07-01

1. Produkttypens unika identifikationskod:

PAROC XSS 001

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Se etikett

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Ångspärr i byggnader avsedd för användning i vägg-, tak- och golvkonstruktioner

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Paroc Group  
Energiakuja 3  
FI-00180 Helsinki

6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestandan på byggprodukten:

System 3

7. Deklarerad prestanda

Notified body SP Technical Institute of Sweden har utfört initial typtestning av plastfolie enligt EN 13984:2004/A1:2006 kapitel 5.5, 5.6, 5.7.1, 5.8, 5.10, 5.11 och test enligt prEN 13984:2012 kapitel 5.7.2 samt utfärdad ITTR 0402-CPD-259602.

| Väsentlig egenskap                                    | Värde  | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|--|------------------------------------|
| Brandklass  | Europeisk klass F  | EN 13501-1                         |
| Vattentäthet  | Godkänd  | EN 1928                            |
| Ånggenomsläpplighet                                   | Minimum $3.0 \cdot 10^{-6}$ s/m                            | EN 1931-B                          |
| Slagtålighet  | Minimum 500mm  | EN 12691                           |
| Skarvhållfasthet                                      | NPD  | EN 12317-2                         |
| Draghållfasthet                                       | Minimum MD<br>20N/mm <sup>2</sup> , TD 20N/mm <sup>2</sup> | EN 12311-2 Method B                |
| Brottöjning   | Minimum MD 550%,<br>TD 600%                                | EN 12311-2 Method B                |
| Rivhållfasthet (spikskäft)                            | Minimum MD 120 N,<br>TD 120N                               | EN 12310-1                         |
| Beständighet – vattentäthet efter artificiell åldring | Godkänd  | EN 1296/EN 1931                    |
| Beständighet – alkalimotstånd                         | Godkänd  | EN 1847 liquid 2/EN 1931           |
| Motstånd låga temperaturer                            | MLV -30°C  | EN 495-5                           |
| Farliga substanser                                    | Godkänd  | -                                  |

För icke-listade egenskaper har ingen prestanda fastställts: NPD. Prestandan för produkter identifierade ovan är i enlighet med den deklarerade prestandan i det här dokumentet.

Denna prestandadeklaration baseras på prestandadeklaration utfärdad av tillverkaren av S-listen.

Undertecknat för tillverkaren av:

Paroc Oy Ab, Building Insulation  
Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager



Helsingfors 1.7.2013

(namnunderskrift)