

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 70013

Produkttypens unika identifikationskod	PAROC XSS 002, PAROC XSS 015
Avsedd användning/avsedda användningar	Luft- och fukttätning mellan syll och betongplatta
Tillverkare	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsingfors
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3
Harmoniserad standard	EN 14909:2012
Anmält/anmälda organ	SP – Technical Research of Sweden NB nr 0402

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Helsinki 1.3.2019



Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanne Fagerlund

Angiven prestanda

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
Vattentäthet	Uppfyller	SS – EN 14909:2012
Slaghållfasthet	> 200 mm	
Beständighet, mot åldÅldringsbeständighet	Uppfyller	
Kemikalieresistens	Uppfyller	
Rivstyrka	MD, TD > 60 N	
Skarvstyrka	NPD	
Ångtäthet	>1,5 x 10 ⁶ s/m > 40 m (s _d -värde)	
Draghållfasthet	MD, TD > 20 N/mm ²	
Brottöjning	MD, TD > 500 %	
Brandklassificering	Klass F	
Farliga ämnen	Uppfyller *	

* Emissionsmätning för produkten har utförts i enlighet med EN ISO 16000-10 (VOC 28 dygn). Inga skadliga ämnen emitteras ur produkten.