

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 70027

Produkttypens unika identifikationskod	PAROC XMS 090
Avsedd användning	Separation och Filtrering i mark
Tillverkare	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 2+
Harmoniserad standard	EN 13249 Vägar och andra trafikerade ytor EN 13250 Järnvägar EN 13251 Schaktning, fundament och stödkonstruktioner EN 13253 Errossionsskyddssystem EN 13254 Reservoarer och dammar EN 13255 Kanaler
Anmält/anmälda organ	SKZ – TeConA GmbH (identification no. 1213)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:
Helsinki 17.11.2015



Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager

Angiven prestanda

EGENSKAP	VÄRDE	STANDARD
Draghållfasthet	6,0 kN/m	EN ISO 10319
Brottöjning	37,5 %	EN ISO 10319
V-index	0,07 m/s	EN ISO 11058
Porstorlek	0,156 mm	EN ISO 12956