

PRODUKTBLAD



PAROC Hvac Thermal Support

PAROC Hvac Thermal Support är en distansrörskål med samma goda egenskaper som våra övriga rörskålar. Produkten är optimerad för upphängning av rör och försedd med ett kraftigt ytskikt, som är både tjockare och grövre än våra vanliga ytskikt, för att öka slitstyrkan och eliminera risken för hål.

Distansrörskålen kombineras med PAROC Hvac Section AluCoat T och PAROC Hvac Combi AluCoat T för både varma och kalla rörupphängningar. PAROC Hvac Thermal Support passar de vanligaste monteringsvepen.

Högsta användningstemperatur *250 °C (EN 14707)

*Värden angivna av tillverkaren

Förpackning Wellpappkartong

DIMENSIONER		
TJOCKLEK	INNERDIAMETER	RÖRSKÅL, LÄNGD
20-100 mm	15-162 mm	80-100 mm
Enligt EN 13467	Enligt EN 13467	Enligt EN 13467

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
BRANDEGENSKAPER		
Brandklassificering	*A2 _L - s1, d0	(EN 13501-1)
*Värden angivna av tillverkaren		

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.