

PRODUKTBLAD



PAROC XFM 003

Dubbeltejp

Produkten består av Hotmelt-lim på en tissuefilm med skyddspapper.

Dubbelhäftande tejp för montage av plastfolie och vindskyddsmembran på plåtreglar.

DIMENSIONER	
Tjocklek	0,16 mm
Bredd	20 mm
Längd	50 m

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
ANDRA EGENSKAPER		
Applicerings temperatur	+15 °C	-
Brukstemperatur	-40 °C till +80 °C	-
Vidhäftning på stål	21 N/25 mm	AFERA4001

mm

Hantering

MONTERING	
Hantering och lagring	Förvaras i rumstemperatur.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.