

PRODUKTBLAD



PAROC XFR 100

Putsfäste Trä/Plåt

Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid PA och nätfästet av acetalplast PDM. Nätfäste, träskruv och fast bits ingår i förpackningen.

För infästning vid montage av Tjockputsskivan i trä- eller plåtregel.

Förpackning Wellpappkartong

DIMENSIONER	
Tjocklek	För isolering: 30, 50, 80, 100, 120, 150, 180 mm
Längd	Putsfäste: 30, 50, 80, 100, 120, 150, 180 mm

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
BRANDEGENSKAPER		
Brännbarhet	Brännbart material	EN ISO 1182
ANDRA EGENSKAPER		
Standardskruv Alternativ skruv	5 x 65 mm, torx 25 Plåt- /Betongskruv	Träskruv Kan levereras mot order.

Hantering

MONTERING	
Arbetsbeskrivning	Separat arbetsanvisning nr. 3030 och separat projekteringsanvisning "Putssystem" nr. 303.
Separat arbetsanvisning nr. 3030 och separat projekteringsanvisning "Putssystem" nr. 303.	

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.