

## PRODUKTBLAD



### PAROC XFR 300

#### Putsfäste Betong

Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid PA och nätfästet av acetalplast PDM. Nätfäste och dorn för montaget ingår i förpackningen.

För infästning vid montage av Tjockputsskivan på betongvägg.

**Förpackning** Wellpappkartong

| DIMENSIONER |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Tjocklek    | För isolering: 30, 50, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm |
| Längd       | Putsfäste: 70, 90, 120, 140, 160, 190, 220, 180 mm    |

## Hantering

| <b>MONTERING</b>                                                                                                 |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbeskrivning                                                                                                | Separat arbetsanvisning nr 3030. Separat projekteringsanvisning "Isolersystem för putsade fasader", rekv.nr 303. |
| Separat arbetsanvisning nr 3030. Separat projekteringsanvisning "Isolersystem för putsade fasader", rekv.nr 303. |                                                                                                                  |
| <b>KASSERING OCH ÅTERVINNING</b>                                                                                 |                                                                                                                  |
| ...                                                                                                              |                                                                                                                  |

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.