

PRODUKTBLAD



PAROC XFR 301

Putsfäste Betong

Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid PA och nätfästet av acetalplast POM. Nätfäste och dorn för montaget ingår i förpackningen.

För infästning vid montage av Tjockputsskivan på betongvägg.

Förpackning Wellpappkartong

DIMENSIONER	
Tjocklek	För isolering: 30, 50, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm
Längd	Putsfäste: 70, 90, 120, 140, 160, 190, 220, 240 mm
Putsfästet för isolertjocklek 30 mm består av ett 30 mm fäste XFR 101 och betongskruv.	

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
BRANDEGENSKAPER		
Brännbarhet	Brännbart material	EN ISO 1182

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.