

PRODUKTBLAD



PAROC XGF 003

Vintermatta

Matta av mineralull, inplastad i friktionsbehandlad polyetenfolie.

Används som isolering av betong och formar vid gjutning vintertid. I samband med schaktning vintertid bör man i förväg täcka marken med ett isolerande material. Då tar man tillvara gratisvärmen från marken. Oftast räcker det med 50 mm Vintermatta men vid sträng långvarig kyla bör man dubbla tjockleken. När schaktningen är klar måste schaktbotten skyddas mot frost. Efter gjutning skall den nya betongen skyddas med Vintermatta så snabbt som möjligt.

Förpackning Buntar på pall

DIMENSIONER	
Vikt	ca 5 kg / st
Tjocklek	50 mm
Bredd	1350 mm
Längd	3100 mm

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.