

PRODUKTBLAD



PAROC XGI 100

I-element

Cellplast med 13 mm fiberarmerat betongskikt på en sida. Betongkvalitet K40.

Element med färdig sockelyta för kantisolering av platta på mark. Elementet monteras med glesform eller med Montagestöd. Passar också som tilläggsisolering av befintliga socklar.

Förpackning Plastemballage – Element på pall

DIMENSIONER	
Vikt	ca. 15 kg/element (h=400) ca. 22 kg/element (h=600)
Tjocklek	70 och 100 mm
Längd	1200
Höjd	400 och 600
Total Höjd	mm

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
BRANDEGENSKAPER		
Brännbarhet	Isolering – brännbart material. Ytskikt – obrännbart material.	EN ISO 1182
ANDRA EGENSKAPER		
Värmemotstånd Lastupptagning	70 mm: 1,5 m ² °C/W, 100 mm: 2,0 m ² °C/W Se broschyr "Grundläggning - Varna konstruktioner" rekv.nr 341	- -

Hantering

MONTERING	
Arbetsbeskrivning	Separat arbetsanvisning nr 3023 medlevereras varje förpackning
Separat arbetsanvisning nr 3023 medlevereras varje förpackning	

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.