

PRODUKTBLAD



PAROC XMS 090

Fiberduk

Geotextil av polypropylenfiber med hög hållfasthet

Materialavskiljande geotextil för separation mellan jord och dränering samt filtrering i mark och i Ecoprim källarväggssystem. Produkten är främst avsedd vid nybyggnation och renovering av byggnader och därtill hörande markarbeten samt ytor med lättare trafik. Fiberduken kan även användas som ett montagehjälpmedel vid lösullsinstallationer i vägg.

Godkänd och klassad av NorGeoSpec 2012.

Förpackning Plastemballage

DIMENSIONER	
Vikt	90 g/m ²
Bredd	2700 mm
Längd	25000 mm

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
BRANDEGENSKAPER		
Brännbarhet	Brännbart material	EN ISO 1182
ANDRA EGENSKAPER		
Draghållfasthet	6,0 kN/m	EN ISO 10319
Brottöjning	37,5 %	EN ISO 10319
Porstorlek	0,156 mm	EN ISO 12956
V-index	0,07 m/s	EN ISO 11058

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.