

PRODUKTBLAD



PAROC XVA 001

Luftspaltskiva

Formgjuten skiva av expanderad polystyrencellplast (EPS). Vid anslutning mot yttervägg kan Luftspaltskivan kombineras med PAROC XVA 002 Vindavledare. Luftspaltskivan är förspårad för delning på halva bredden, men kan även lätt formateras till andra bredder.

Skapar en luftspalt i snedtak mellan isolering och underlagstak. Skivan fungerar också som vindsydd för isoleringen.

Förpackning Sträckfilmad EUR-pall

DIMENSIONER	
Vikt	17 kg/m ²
Tjocklek	12 mm
Bredd	1150 mm
Längd	850 mm
Höjd	50 mm

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
ANDRA EGENSKAPER		
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 0,036 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$	-
Luftspaltarea	$0,026 \text{ m}^2/\text{cell (c 1200)}$	-
Luftgenomsläpplighet	$12 \times 10^3 \text{ s/m}$	-

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.