

PRODUKTBLAD



PAROC XMV 020

Luft- och ångspärr

Åldersbeständig folie av LD-polyeten. Ej dubbelvikt.

Luft- och ångspärr för byggnader.

Förpackning

Godkännande: CE-märkt (EN 13984)

Plastemballage - Rulle

DIMENSIONER	
Vikt	26 kg/rulle
Tjocklek	0,20 mm
Bredd	2,7 m
Längd	50 m

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
BRANDEGENSKAPER		
Brännbarhet	Brännbart material	EN ISO 1182
ANDRA EGENSKAPER		
Ånggenomgångsmotstånd	>3000 x 10 ³ s/m, 80m	-

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.