

PRODUKTBLAD



PAROC XFM 005

Isolerhållare betong

Isolerhållare i polypropylen. Betongskruv Torx T25 och PAROC XFT 005 Bits ingår i förpackningen. Förborras med PAROC XFD 002 Betongborr.

För infästning vid montage av Klimatskiva ZERO mot underlag av betong och tegel.
Åtgång 1 st / skiva.

Förpackning Kartong

DIMENSIONER	
Bredd	Ytterdiameter hatt 44,5 mm
Längd	85, 135, 185, 225, 285 mm
För isolertjocklek 100, 150, 200, 250, 300 mm	

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.