

## PRODUKTBLAD



### PAROC XFS 004

#### Multi Monti Fasadskruv betong

PAROC Multi Monti Fasadskruv betong är en distansskruv i härdat kolstål med rostskyddsbehandling High-Protect för isolersystem.

PAROC Multi Monti Fasadskruv betong används för infästning av fasadbeklädnad på ventilerade fasader vid renovering och nybyggnad med underlag av betong och tegel.

**Förpackning** Kartong

DIMENSIONER	
Längd	200, 250, 300, 350, 400 mm
Diameter	7,5 mm

## Verktyg Torx T40

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.