

PRODUKTBLAD



PAROC FireSeal

PAROC FireSeal är en silikatbaserad brandtätningssmassa testad specifikt vid brandtätning av brandklassade ventilationskanaler enligt EN1366-1.

Den är idealisk för tätning av skarvarna mellan en skiljevägg och brandklassad kanal. Kan även användas för tätning, reparation och fyllning av sprickor, luckor och saknat material i ventilations- och rökutsugskanaler. Tätningen har utmärkt vidhäftning till metall, tegel och cement.

Installationstemperatur: +5 °C till +35 °C

Förpackning 15 st/låda

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
ANDRA EGENSKAPER		
Temperaturområde	-40 °C till +1200 °C (härdad produkt)	
Bearbetningstid	5 minutes	
Täckning	18 lm för en 4 x 4 mm skarv	

Utförande

FÄRGER
Svart

Hantering

MONTERING	
Arbetsbeskrivning	Förbered ytan: Ytorna på vara torra, rena och fria från olja och fett. Ytor av metall skall var rengjorda från eventuell färg, rost eller andra beläggningar. Ytor med hög sugningsförmoga vattnas lätt innan applicering av produkten. Applicera produkten med hjälp av en fogspruta, säkerställ god kontakt med ytorna. Jämna till ytan med en skrapa eller en fuktig trasa/svamp. Undvik att använda produkten utomhus eller vid installationer med kontinuerlig kontakt med vatten.
Härdad massa tages bort mekaniskt. På skinn tages ohärdad massa bort med en trasa, tvätta sedan med tvål och vatten. Håll utom räckhåll för barn. Spola inte ner produkten i avloppet.	

Vi råder användaren att själv testa produktens lämplighet till deras installation. All information och rekommendationer är baserat på egen tester och praktiskt erfarenhet för att ge kunder vägledning inför produktval.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.