

PAROC XPG 001

Byggklister



Kort beskrivning

Mineraliskt klisterbruk med mycket hög vidhäftning, hög stabilitet och vattenånggenomsläpplighet.

Användning

Byggklister används för klistring av PAROC Undertakslamell CGL 20cy. Byggklister kan användas in- och utvändigt på alla mineraliska och nästan alla organiska underlag.

CE-märkt enligt EN998-1

Förpackning

Förpackning

Säck

Säck om 25 kg torrbruk

Montering

Förbrukning: 4-5 kg/m² vid klistring på släta underlag. Appliceringsanvisning: Underlaget måste vara fast, rent, torrt och bärkraftigt. Porösa och starkt sugande underlag ska grundas. Invändig gips grundas. För grundning rekommenderas StoPrim Plex. På målade ytor med rester av färg ska alltid provdragning göras (>0,2N/mm²). Lägsta arbets- och underlagstemperatur är +3°C i luft och +5°C på underlag. 25 kg Byggklister blandas med 5,75 liter vatten. Blanda väl och låt svälla minst 5 minuter före användning. Klistret appliceras för hand med tandspårad spackel.

Hantering och lagring

I originalförpackning till (se förpackning). Denna produkt är kromatreducerad. Denna egenskap garanteras fram till lagringstidens utgång. Beakta informationen om lagringstid i det redovisade chargenumret på förpackningen. Förklaring till chargenummer: Siffror 1 = årets slutsiffror, siffror 2+3 = vecka. Ex. 5080013223 – lagringstid garanteras till och med vecka 8 år 2015.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.