

## PAROC BlackCoat Tape



### Kort beskrivning

PAROC Blackcoat tejp är en svart armerad aluminiumtejp med tryckkänsligt akrylhäftämne. Baksidan är försedd med skyddspapper

### Användning

Lämpad för att tätta skarvar när Paroc Blackcoat produkter används, så som nätmattor eller skivor. Paroc Blackcoat tejp ger en snygg installation.

### Bredd

75 och 110 mm

### Längd

50 m

### Volym

Rullar / kartong: 75mm / 16 st,  
110mm / 12 st.

## Övriga egenskaper

Övriga egenskaper	
Egenskap	Värde
Beläggning:	Aluminiumfolie 0,07 mm
Adhesive:	Akryl
Skyddspapper:	Silikoniserat papper
Färg:	Svart
Temperaturområde:	-5 °C to +90 °C
Lagring:	+5 °C ÷ +25 °C
Installationstemperatur	+8 °C ÷ +40 °C

## Färger

Svart

## Montering

Vid installationen skall materialet som skall tejpas ha en temperatur på minimum +10 Celsius. Låt materialet som skall installeras stå i utrymmet för att nå omgivande temperatur. Rengör ytorna som skall tejpas så att dom är fria från olja, fett och damm osv för att tejpens skall nå optimal fästförmåga. Använd inte rengöringsmedel som påverkar tejpens negativt. Vissa plaster och färger avger ämnen som påverkar tejpens negativt. Ojäma ytor försämrar fästet mellan tejpens och ytan den tejpas på.

## Hantering och lagring

Produkten skall förvaras i originalförpackning, liggandes plant med den skurna sidan av tejpens nedåt. Förvaras torrt och rent i normal temperatur. Skyddat från solljus och värmekällor

## Mer information

Vi rekommenderar användaren att testa produktens lämplighet mot önskad applikation. All data och rekommendationer baseras på egna tester och praktisk erfarenhet för att hjälpa kunden att välja en lämplig tejp för en given applikation.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.