

PAROC XFS 002

Twin UD Fasadskruv trä



Kort beskrivning

PAROC Twin UD Fasadskruv trä är en självborrande distansskruv i härdat kolstål med rostskyddsbehandling High-Protect för isolersystem.

Användning

PAROC Twin UD Fasadskruv trä används för infästning av fasadbeklädnad på ventilerade fasader vid reovering och nybyggnad i byggnader av trä.

Längd

210, 230, 250, 270, 300, 330, 360, 400, 440, 480 mm

Diameter

7,5 mm

Förpackning

Förpackning

Kartong

Mer information

Verktyg Torx T40

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.