

## PARAFON Hygiene Baffle

### Hygien Baffel



#### Kort beskrivning

PARAFON Hygienbaffel är en vertikalt frihängande akustikskiva av obrännbar stenull innesluten i en 0,1 mm vit, UV-stabiliserad polyetenfolie utvecklad för lokaler med mycket höga krav på god hygien och rengöring och tål avspolning med lågtryckstvätt.

#### Användningsförhållanden

Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 °C, tillfälligt 100 % och 40 °C.

### Dimensioner

Dimensioner		
Tjocklek	Bredd x Längd	Vikt
Kant A:		
50 mm	600 x 1200 mm	2,0 kg/st

### Förpackning

Förpackning

Kartong

### Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper		
Egenskap	Värde	Enligt
Brandklassificering, Euroclass	F	EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Övriga brandegenskaper		
Egenskap	Värde	Enligt
Brännbarhet	Basskiva obrännbar	EN ISO 1182

Ljudabsorptionen anges som absorptionsyta per styck i (m<sup>2</sup> Sabine), se flik Akustik. Vägd absorptionsfaktor och absorptionsklass kan ej anges.

### Mekaniska egenskaper

### Drag/böj hållfasthet

Egenskap	Värde	Enligt
Böj draghållfasthet	NPD	EN 13964:2014

### Andra mekaniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enligt
Riveegenskaper	NPD	EN 13964:2014

### Emissioner

Egenskap	Värde	Enligt
Emissioner i inomhusklimat	M1	Finnish Classification

### Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön

Egenskap	Värde	Enligt
Avgivning av formaldehyd	E1	EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrer	Innehåller ingen asbest	EN 13964:2014

### Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning

Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

### Ytskikt

Beläggning

Består av en stenullsskiva, som är helt innesluten i en 0,1 mm, vit, UV-stabiliserad polyetenfolie.

### Färger

Vit, NCS S 1000-N

### Montering

Monteras frihängande med lämplig vajer och i två medföljande rostfria byglar.


### Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp. Kan tvättas med lågtryckstvätt, se Skötselinstruktioner för mer information.

### Kassering och återvinning

Kan föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

### Ljudabsorptionskurvor



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter används utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.