

PAROC Pin Welding Device



Kort beskrivning

PAROC PPWD svetsaggregat med kondensatorurladdning har utformats för svetsning direkt genom isoleringen. Med denna procedur fäster du isoleringen i ytan i ett enda moment.

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper	
Egenskap	Värde
Kondensatorernas kapacitans:	132,000 µF
Strömförsörjning:	230V, säkring 10 A
Svetstid:	från 1 till 3 ms
Vikt:	11 kg
Mått:	430 x 165 x 180 mm
Garanti:	12 månader.

Montering

Beroende på applikation och önskat utseende kan du använda två olika längd på stiften: 1. Försänkt yta - använd stift som är något kortare än isoleringens nominella tjocklek. 2. Plan yta – använd stift som är något längre än isoleringens nominella tjocklek.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.