

PAROC XFS 001

Firespring



Kort beskrivning

PAROC XFS 001 Firespring är ett fästdon som används för montering av brandskyddsskivor. Firesprings är tillverkade av förzinkat stål

Användning

Montagehjälp för brandisolering av bärande stålkonstruktioner med fireSAFE.

Tjocklek

För isolering: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm

Längd

På Firespring: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 160 mm, 200 mm, 240 mm

Förpackning

Förpackning

Kartong

Montering

Antalet fästdon som krävs finns beskrivet i ETA 08/0093.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter används utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.