


PAROC XSS 005

Tätningband



Kort beskrivning

Åldersbeständig tejp med det modifierade akrylhäftämnet "ColdWeather" på en flexibel LDPE-film med skyddspapper.

Användning

Enkelhäftande tejp för tätning av kanter och genomföringar men även skarvning och lagning av plastfolie och vindskydd. Klarar omlott tejping.

Tjocklek

2 mm

Bredd

50 mm

Längd

10 m

Förpackning

Förpackning

Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enligt
Brandklassificering, Euroclass	F	

Övriga brandegenskaper

Egenskap	Värde	Enligt
Brännbarhet	Brännbart material	EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper

Egenskap	Värde	Enligt
Applicerings temperatur	Optimalt +10 °C till +25 °C men kan appliceras ner till +4 °C.	-

Montering

Arbetsanvisning nr 3050

Hantering och lagring

Paroc Group © 2020

Förvaras i rumstemperatur.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.