

## PAROC XVA 001

### Luftspaltskiva



#### Kort beskrivning

Formgjuten skiva av expanderad polystyrencellplast (EPS). Vid anslutning mot yttervägg kan Luftspaltskivan kombineras med PAROC XVA 002 Vindavledare. Luftspaltskivan är förspärad för delning på halva bredden, men kan även lätt formateras till andra bredder.

#### Användning

Skapar en luftspalt i snedtak mellan isolering och underlagstak. Skivan fungerar också som vindskydd för isoleringen.

Tjocklek	12 mm
Bredd	1150 mm
Längd	850 mm
Höjd	50 mm
Vikt	17 kg/m <sup>3</sup>

### Förpackning

Förpackning Sträckfilmad EUR-pall

### Övriga egenskaper

Övriga egenskaper		
Egenskap	Värde	Enligt
Värmeledning	$\lambda_D = 0,036 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$	-
Luftspaltarea	0,026 m <sup>2</sup> /cell (c 1200)	-
Luftgenomsläpplighet	12 x 10 <sup>3</sup> s/m	-

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter används utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.