

Prelude T-24 Sixty²



Kort beskrivning

Bärverk för nedpendlat undertak.
Armstrong bärverk med dubbelprofil för extra bärighet. 24 mm synlig T-profil. För användning där färre och/eller längre avstånd mellan infästningar krävs. Kompatibelt med Prelude T-24 XL² och TLX tvärprofiler.

Dimensioner

Dimensioner	
Bredd x Längd	Höjd
Bärprofil Prelude 24 SIXTY ² dubbelprofil:	
24 x 3600 mm (Vit)	62 mm
.	
Tvärprofil Prelude 24 SIXTY ² :	
24 x 2400 mm (Vit)	62 mm
24 x 1800 mm (Vit)	62 mm
.	
Väggfäste:	
57 (längd)	36 mm

Övriga dimensioner

För ytterligare dimensioner och detaljer se prislista Paroc Akustik eller Bärverk Armstrong brochyr på www.paroc.se.

Förpackning

Förpackning

Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper		
Egenskap	Värde	Enligt
Brandklassificering, Euroclass	A1	EN 13964:2014

Mekaniska egenskaper

Andra mekaniska egenskaper		
Egenskap	Värde	Enligt

Lastupptagande förmåga	Se Armstrong Bärverk brochyr på www.paroc.se .	EN 13964:2014
Hållbarhet	Korrosionsklass B	EN 13964:2014

Ytskikt

Beläggning

Belagd med polyesterfärg

Färger

Vit - "Global white", närmaste RAL 9003/NCS 0502-B. För andra färger vv. kontakta Paroc.

Rengöring och underhåll

Rengöres med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa. Avlägsna akustikplattorna innan rengöring av profilerna för att undvika att smuts överförs på dem.